



技术资料

Technical Data Sheet

产品名称: 聚氨酯丙烯酸酯

产品代号: Gencure PUA 5266

性能指标:

外观: 水白色粘稠透明液体
官能度: 2
色数: 1# (Gardner)
粘度: 20000 - 25000mpa.s/25°C
高聚物: 无
折光率: 1.495(n₂₅°C)
阻聚剂: 200-400ppm (MEHQ)
酸价: ≤0.5% (NCO%)
含水率: <0.2%

用途及特性:

具有很好的韧性, 固化收缩率小, 成膜强度大, 提高丰满度。推荐用于喷涂罩光的光固化涂料树脂, 可用于光固化木器涂料、塑料涂料、金属涂料、丝网油墨、结构粘合剂。

贮存:

本品用耐酸塑胶桶包装, 远离碱性物质和还原剂类物, 贮存于阴凉通风处, 保质期 12 个月。

安全性说明:

- 1、对皮肤眼睛具有刺激性, 接触后立即用肥皂和大量水冲洗, 严重者立即就医。
- 2、适用灭火剂: 水、泡沫、干粉、二氧化碳
- 3、环境预防措施: 不可排入排水沟
- 4、闪点 > 100 °C; 爆炸性: 无 自发着火点: 无

供应说明:

本资料是我们所知道的提供参考数据, 对所有数据的真实性和完整性是以实际产品为准。使用产品的最后选择是使用者的充分实验和验证, 以确定其用途的适用性。